

令和7年4月9日公表

福井県漁業資源調査船「福井丸」代船建造工事 仕様書正誤表

該当箇所	誤	正
p. 59 第3章 漁撈・調査 研究設備 第1条 漁撈設備 1.1 漁撈装置 1. トロール網漁業	(4) スリップウェイ上部両舷にギャロスを設置、トップローラー（鉄製・1車式LT型・使用荷重4t）2式、トップローラー用Uボルト、ステンレス鋼製アイピース（必要数）、オッターボード用ストッパー等を取り付けること。トップローラーは<u>ワープ測長・速度・張力検出器</u>付きとする。<u>線長・線速・張力遠隔表示器</u>は操舵室に設ける。トップローラー部にワイヤー洗浄用の清水配管（電磁弁付）を設ける。 ギャロス天井面にはワープ摺れ止めローラー（ステンレス鋼製）を両舷各1式設ける。舵機室ハッチ上部にはステンレス鋼製アイピースを取り付けること。	(4) スリップウェイ上部両舷にギャロスを設置、トップローラー（鉄製・1車式LT型・使用荷重4t）2式、トップローラー用Uボルト、ステンレス鋼製アイピース（必要数）、オッターボード用ストッパー等を取り付けること。トップローラーは<u>ワープ測長・速度検出器</u>付きとする。<u>線長・線速遠隔表示器</u>は操舵室に設ける。トップローラー部にワイヤー洗浄用の清水配管（電磁弁付）を設ける。 ギャロス天井面にはワープ摺れ止めローラー（ステンレス鋼製）を両舷各1式設ける。舵機室ハッチ上部にはステンレス鋼製アイピースを取り付けること。